



## 恒温槽附件

### 冷却盘管

连接至主供水装置，冷却水在盘管内循环，冷却水温度必须至少低于水浴槽设定温度5°C

### 温度计

可提供酒精或汞玻璃温度计，请询问业务代表

### 平盖和山形盖

不锈钢制造，适合各种尺寸的控温水浴槽，帮助降低蒸发损失。山形盖可以扩大水浴槽的上部空间。

### 可调节托盘

用球形链和夹具支撑的不锈钢托盘可用于调节水浴的深度。

### 聚丙烯球

可用聚丙烯球来制造一个塑料球覆盖层以减少蒸发和热量损失，同时提供一个进入恒温槽的便捷途径。每包装250个25mm直径小球。

### 制冷控制器包

与Thermosoft软件及Tempunit系列TU-20D和TU-20C温度控制调节器一起使用。如果程序要求用RB-5A/12A/22A制冷水浴槽和插入式/流式冷却器进行冷却时，需要配置。

### 冷却水控制器包

与Thermosoft软件及Tempunit系列TU-20D和TU-20C温度控制调节器一起使用。如果使用管道水进行冷却时，需要配置。管道水温度必须至少低于水浴槽设定温度5°C时才有降温控温作用。

### 订货编号

#### 平盖

FFLAT08	适用于8升水浴
FFLAT12	适用于12升水浴
FFLAT18	适用于18升和26升水浴
FFLAT48	适用于48升水浴

#### 山形盖

FGABLE08	适用于8升水浴
FGABLE12	适用于12升水浴
FGABLE18	适用于18升和26升水浴
FGABLE48	适用于48升水浴

#### 可调节盘

FADJ08	适用于8升水浴
FADJ12	适用于12升水浴
FADJ18	适用于18升水浴
FADJ26	适用于26升水浴
FADJ48	适用于48升水浴

#### 制冷控制器包

FCP1D	制冷控制器包，120/230V ( 可配套提供 )
-------	---------------------------

#### 冷却水控制器包

FCP2D	冷却水控制器包，230V
-------	--------------

#### Thermsoft软件包

FTUSOFT	Thermsoft软件磁盘
FTU232	Thermsoft软件及RS232连接线