

3505经济型台式pH/mV/温度计

- 大屏幕25mmLCD液晶显示
- 旋转的pH校准控制按钮,耐用,持久
- 校验控制器在测量期间锁定数值
- 手动或自动温度补偿
- 可选择挂在墙壁
- 模拟记录输出
- 电池或电源操作

3505型是一种操作简便的实验室pH值/mV/温度测量仪,用于常规和教育场合,通过使用旋转控制器来进行模式选择和pH值校验。

新颖的设计保证校验控制器在无意中移动时不影响样品测量。大号显示器保证在示范期间和集体使用时所有人都能容易地看到清楚液晶显示屏读数。



技术参数

pH 范围	-2.00 到 16.00pH
分辨率	0.01pH
mV 范围 (Abs & Rel)	0 to ± 1999 mV
分辨率	1mV
精度	± 1 mV
输入阻抗	>1012 ohms
温度补偿	手动 -10 到 105°C / 自动0 到 100°C
校准	手动
输出	对等的缓冲器电极输出
显示	25mm LCD
电源	电池 9V MN1604 或可选电源 9V a.c.
尺寸	250(l) x 210(w) x 55(d) mm
重量	850g

标准配置

350 501	3505型配有环氧树脂混合pH值电极(924 001), 电极支架, ATC自动温度补偿探头(027 500), BN插座 (009 146), pH值4,7和10的缓冲液袋,电池和操作说明书。
----------------	---

其他专用PH电极请参考电极附件