

350/370系列便携pH/mV/温度计

- 32位读数
- 测量范围 - 2 - 16 PH
- pH, mV /ORP,温度值
- 自动或手动2点校准
- 背光液晶显示
- 自动缓冲液识别
- 电池生命500小时
- 同步显示pH或温度读数
- 370带有ORP测量功能, ATC自动温度补偿
- 带成套便携箱

350 型提供有简单而专业的性能, 可供对技术和结果要求较高的操作者使用。有了单一的pH值输入和手动温度补偿功能, 350型使用非常方便。

370 型具有350型特性, 但同时有通过所提供的温度自动温度补偿(ATC)的功能。当所连接的二级显示器显示实际温度时, 这一温度即为用于ATC的数值。如果断开, 二级显示器转到手动调节温度补偿值。370型也有mV模式, 用于Redox(氧化还原) (ORP)测量和电极状态监控。

Custom背光液晶显示器可同时显示pH读数, 夜晚操作更加方便, 读数更加清晰。可以选择一点或两点校验功能, 自动缓冲液识别功能可在全pH值范围的两点进行调节设定。

技术参数

型号	350经济型	370标准型
pH 范围	-2.00 到 16.00pH	-2.00 到 16.00pH
分辨率	0.01pH	0.01pH
mV/ORP范围	无	± 1999mV
分辨率(精度)	无	1mV (± 1mV)
温度范围		-10 to +105°C / 14 to 221°F
温度分辨率/精度		0.1°C/1°F (± 0.5°C/± 1°C)
温度补偿	0 到 100°C 手动(MTC)	0 到 100°C自动 (ATC)
分辨率	0.1°C	0.1°C
自动缓冲液识别	4.00, 7.00, 9.22 & 10.00	4.00, 7.00, 9.22 & 10.00
校验	可选 1 或 2 点	可选 1 或 2 点
电源	2 AA 电池 (包含)	2 AA电池 (包含)
电池生命	500 小时	500 小时
尺寸	175(l) x 75(w) x 35(d) mm	175(l) x 75(w) x 35(d) mm
重量	250g	250g

标准配置

350 271	350经济型pH计配环氧树脂复合式电极, pH 4,7&10 缓冲液袋, 电池 (已装上)和操作说明书, 带携带箱。
370 201	370标准型pH/mV/温度计, 配环氧树脂复合式电极, ATC 传感器, 3个 pH4,7, 10 缓冲液袋, 电池 (已装上)和操作说明书, 带便携箱

选购附件

903 400	支座带电极架
021 007	电池 (需要2个/计)
027 500	ATC 探针 (370专用)

