

加热器，数字式，双温控 SBH: D/C

- 大容量3模块设计
- 最高使用温度 130°C或200°C
- 数字控制和显示温度
- 极好的温度稳定性和均一性

与SBH: D系列在加热和控制方面拥有同样的精度，但增加了一个模块提高了50%的容量。灵敏电子控制系统保证了优异的温度稳定性和均匀性。所有Stuart的3模块加热器都可升级到Stuart样品浓缩仪，使样品更快的浓缩。



SBH200D/3

技术参数

产品型号	SBH 130D/3	SBH 200D/3
控制方式	数字控温	数字控温
需加热块数量	3	3
温度范围	室温+8-130°C	室温+8-200°C
温度稳定性 (37°C)	±0.1°C	±0.1°C
温度均一性 (37°C)	±0.1°C	±0.1°C
温度均一性 (130°C)	±0.1°C	±0.1°C
分辨率	0.1°C	0.1°C
重量	3.2Kg	3.2Kg
规格 (W×D×Hmm)	310×280×115mm	310×280×115mm
电源	230V/50Hz	230V/50Hz
功	300W	450W



SBH130 和 SBH/2

安全保护盖

- 适用于Stuart加热器
- 简单安装，无需工具
- 防溅保护

坚固的Perspex®有机玻璃材质的干浴盖子，安装方便简单，用以保护使用和操作者的安全，防止试管的爆裂和意外触摸，可增加温度的稳定性。

订货编号

型号	产品描述
SBH/2	安全保护盖，用于2块加热块机型
SBH/3	安全保护盖，用于3块加热块机型和双温控机型