

顶置式搅拌器

支架

超坚固的H型基座和坚固的支撑杆，每个型号都配相应夹头，重载型适合SS30。

技术参数

产品编号	产品描述	基座尺寸	立杆尺寸	净重
SS10/1	支架, 通用型	400W×350D×25Hmm	16×700mm	7.6kg
SS10/2	支架, 重载型	550W×480D×25Hmm	25×850mm	20.2kg

搅拌桨

搅拌桨采用优质不锈钢制作，两种规格螺纹旋转安装/拆卸方便，快速。

SS10/6: 550×8mm 直径桨轴

SS10/5: 350×8mm 直径桨轴

技术参数

产品编号	产品描述	长度	直径
SS10/6	桨轴	550mm	8mm
SS10/5	桨轴	350mm	8mm

SS10/10 小桨头

缓慢搅拌而产生切线流，适于低/中速度的搅拌。

SS10/11 大桨头

功能同SS10/10，适于大体积搅拌。

SS10/12 大螺旋桨头

二叶，搅拌有力，从底部将介质滚匀。

SS10/13 小螺旋桨头

四叶，功能同SS10/12，适用于低粘度液体。

SS10/14 锚式桨头

适于慢速搅动。

订货编号

产品编号	产品描述	总宽度
SS10/10	小搅拌桨头	60mm
SS10/11	大搅拌桨头	94mm
SS10/12	大螺旋推进搅拌桨头	80mm
SS10/13	小螺旋推进搅拌桨头	50mm
SS10/14	锚式搅拌桨头	60mm

