



制冷循环器

STUART提供2外循环冷却器，应用广泛，噪音低，特别适合旋转蒸发，外循环冷却，样品恒温，反应釜的恒温等情况。



循环冷却器

循环冷却器，SRC3

- 数字设定温度
- 清楚地LED显示
- 运行安静
- 450W的冷却能力
- 自动安全切断功能

该型再循环冷却器给外部装置提供强力冷却。冷却介质的温度精确控制在-20℃，运行如冷凝的效率会大大提高。该再循环冷却器不但比传统的水冷却更有力，而且在因经济、环保或现实原因水消耗成为问题时是一种理想的选择。

SRC3型是一种强力冷却器，设计紧凑，点空间少，适合装在实验台上或台下。LED数字式显示器可清楚显示冷却介质的当前温度±2℃，而设定温度只要一按按钮即可显示。

本装置有专门排水管便于排空和清洁。它也装有内置式安全报警装置，用于指示制冷装置的过载继电器。本装置还装有一个滤尘器，通过拆下前仪表板，不用工具即可进入其中。

循环冷却器，SRC14

- 数字设定温度
- 清楚地LED显示
- 运行安静
- 1200W的冷却能力
- 自动安全切断功能

具有SRC3的功能，SRC14对要求更大容积的场合更为理想，或对需要额外冷却能力的场合更为理想，如电子微处理器。该装置为地板立式，装有可锁定易转动自位轮，以保证其优异的可移动性。

技术参数

产品编号	SRC3	SRC14
冷却能力	450W, 10℃	1200W, 10℃
温度范围	-20℃到20℃	-20℃到30℃
控制精度	±2℃	±2℃
冷却池容积	3升	14升
泵速	10升/分	18升/分
净重	25kg	41kg
外观尺寸(W×D×H)	206×401×540mm	354×384×851mm
电源	230V,50Hz	230V,50Hz

技术参数

型号	产品描述
SRC3	循环冷却器，3升
SRC14	循环冷却器，14升



SRC3



SRC14